

ТРЕК[®] экстра

Перчатки-краги швейные огнестойкие из спилка

Внимание!

Не допускается применять перчатки, имеющие механические повреждения (сквозные отверстия, надрезы, трещины и иные дефекты), нарушающие целостность покрытия перчатки.



АМПАРО

ГОСТ Р EN 388-2009



ГОСТ Р EN 407-2009

Дата производства

ГОСТ Р 12.4.246-2008



4144



4



Арт. 6710 (419508)

Продукция Холдинговой Компании

ЗЕЛЕНый БЕРЕГ XXI ВЕ

142118, Россия, Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д.

тел./факс: +7 (495) 638-5571, 393-5911, 393-525

e-mail: info@amparo.ru

www.amparo.ru

Применение:

Перчатки-краги швейные защитные из спилка предназначены для защиты от значительных механических воздействий в условиях повышенных температур. Дополнительная защита накладкой на ладони. Дополнительная защита запястья за удлиненной формы раструба. Эргономическая форма.

Свойства:

Защита от значительных механических воздействий в условиях повышенных температур. От брызг расплавленного металла.

Описание и материалы:

Прочные спилковые перчатки с термоизоляционной подкладкой. Материал - натуральный спил. Подкладка - термоизолирующий флис. Манжета - удлиненный рас (общая длина 33 см). Нить - Kevlar®.

Инструкция по хранению и уходу:

Хранить перчатки необходимо при температуре от 0 до 30 °C, относительной влажности воздуха не более 85 %. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию повышенных температур (свыше 30 °C), солнечного света, веществ, разрушающих покрытие перчатки. Перчатки должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок хранения перчаток при соблюдении инструкций, составляет 6 лет с даты производства. Дату производства смотри на упаковке.