

ТУТАН ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ СИЛИКОНИЗИРОВАННОГО АКРИЛА ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ



Герметик для кухни и ванны TYTAN – это герметик на основе силиконизированного акрила, устойчивый к деформациям шва до $\pm 12,5\%$, рекомендован для применения внутри и снаружи помещений. Герметик специально разработан для герметизации соединений в душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях и элементов сборного типа из бетона. Продукт также подходит для других строительных элементов и обладает отличной адгезией к:

- поликарбонату
- бетону
- штукатурке
- каменной кладке
- дереву
- ПВХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⇒ Содержит антигрибковые добавки, препятствующие появлению грибков и плесени
- ⇒ Отличная адгезия к большинству оснований без использования грунтовки
- ⇒ Можно применять на влажные пористые поверхности
- ⇒ Совместим с вспененным и фибростеклом
- ⇒ Можно красить
- ⇒ Гладкая поверхность шва гарантирует низкую впитываемость грязи
- ⇒ Водная основа - безопасен для окружающей среды
- ⇒ Может очищаться водой
- ⇒ Готовый к применению
- ⇒ Простой в работе

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация вокруг ванн, фитингов, дверей душевых, раковин
- герметизация вокруг труб, туалетов и других объектов, подверженных воздействию воды
- соединение между алюминием и стеклом
- соединение и герметизация различных строительных материалов: дерево, штукатурка, поликарбонат, ПВХ
- герметизация соединений между гипсокартонными листами
- мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
- герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам
- заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках

СТАНДАРТЫ

Герметик для кухни и ванны TYTAN соответствует требованиям стандарта ISO 11600 тип F, класс E 12,5

Доступные цвета	белый	бесцветный (после полного отверждения)
Консистенция	гладкая, однородная паста	
Плотность:	$1,28 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$	$1,04 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$
Время образования пленки	до 25 мин.	до 45 мин.
Время отверждения	2 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности	
Температура применения	$+5^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$ (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)	
Термоустойчивость	$-20^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проектирование шва: ширина шва должна быть рассчитана приблизительно из двенадцатикратного предполагаемого движения шва и попадать в диапазон границ от 6 до 24 мм. Глубина шва должна быть минимум 6 мм максимум 9 мм. Размер шва не должен превышать 12 мм x 12 мм. Если глубина шва превышает 12 мм необходимо использовать Уплотнительный шнур TYTAN.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и

обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой TYTAN. В случае нанесения герметика на неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.

Нанесение: Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в **средстве для выравнивания TYTAN** или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту. После нанесения защищать герметик от дождя в течение минимум 6 часов. После отверждения герметик можно красить большинством вододисперсионных красок. Совместимость герметика с краской требует предварительного тестирования.

Очистка: Чистить до отверждения. После отверждения удалять с помощью **Очистителя для силикона TYTAN** или механическим способом.

Примечание:

Герметик для кухни и ванны TYTAN не следует применять:

- для швов, постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы)
- если температура падает ниже +5°C
- для внешних работ, если по прогнозу будет дождь

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полезные дополнительные продукты:

- **Уплотнительный шнур TYTAN** гарантирует правильные размеры шва,
- **Защитная малярная лента TYTAN** гарантирует чистые и аккуратные края шва,
- **Средство для выравнивания TYTAN** обеспечивает ровную поверхность шва,
- **Шпатель для выравнивания TYTAN** помогает разладить шов
- **Очиститель для силикона TYTAN** удаляет твердый и неотвердевший силиконовый герметик.

Приблизительный расчет расхода герметика

Кол-во метров на 1 картридж 310 мл. Данные значения для прямоугольных швов являются приблизительными и служат в качестве ориентира. Глубина шва измеряется к задней части сечения.

Кол-во погонных метров на 1 картридж 310 мл								
Глубина шва в мм	Ширина шва в мм 	5	7	10	12	15	20	25
5		12	8	6				
7			6	4	3			
10				3	2,5	2,0	1,5	
12					2,1	1,7	1,2	1,0
15						1,3	1,0	0,8

Информация по логистике:

Код продукта	Объем наполнения	Цвет	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
31526	310 мл	белый	картридж	12	1440
31519	310 мл	бесцветный	картридж	12	1440

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте, защищенном от мороза.

Информация по транспортировке:

Наземный транспорт:	ADR:	Разрешено
Морской транспорт:	IMDG:	Разрешено
Воздушный транспорт:	ICAO / IATA-DGR:	Разрешено
UN номер:		Отсутствует

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

S2 Хранить в недоступном для детей месте. **S29** Не выливать в канализацию.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией Селена. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.