

Стандартные аксессуары:

- Входной фильтр и обратный клапан
- Интегрированный гидроаккумулятор 18 л
- Интегрированный манометр
- Большая наливная горловина для удобного удаления воздуха
- Приспособления для прикрепления
- Оптимизир. соединительный патрубок

Номер для заказа: 1.645-290.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	900
Макс. производительность (л/ч)	3700
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	43/4,3
Рабочее давление (бар)	1,7-3,6
Макс. высота всасывания (м)	8
Механизм перемещения насоса	Jet
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	16
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	493x283x554
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H05RN-F (м)	1,5

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-346.0



Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-347.0



Всасывающий шланг

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, готовый к непосредственному присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры или использования с входным фильтром. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-348.0



Всасывающая гарнитура, 7 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-349.0



Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-350.0



Всасывающий шланг

Всасывающий шланг для трубопроводов

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. При подключении насоса необходимо соблюдать предписания местного водного законодательства. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.

Номер для заказа 6.997-360.0



Другое

Защита от холостого хода

Защищает насос от повреждения, автоматически отключая его в случае работы без жидкостной смазки. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Оптимально подходит для работы с домовыми станциями водоснабжения.

Номер для заказа 6.997-355.0



Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа 6.997-356.0



Компенсационный шланг: НОВИНКА

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"

Номер для заказа 6.997-417.0



Соединители

Соединительный комплект (Premium)

Для присоединения водопроводных шлангов 3/4" (19 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Для увеличения расхода воды.

Номер для заказа 6.997-340.0



Соединители

Соединительный комплект (Basic)

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-358.0



Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение всасывающего шланга с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".

Номер для заказа 6.997-359.0



Фильтр

Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-341.0



Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-342.0



Входной фильтр для насосов, малый

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-343.0



Фильтр

Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-344.0



Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-345.0

