

**Руководство по эксплуатации  
Очки защитные**

Вы приобрели защитные очки, изготовленные в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

**Предназначены:**

- для индивидуальной защиты глаз человека от повреждений механическими частицами (стружка, опилки, обрезки, брызги, пыль и т.д.) при выполнении бытовых и производственных работ.

**Не являются:**

- средством индивидуальной защиты глаз от ядерной радиации, рентгеновского излучения, радиоизлучения, излучения лазера, излучения от низкотемпературных ИК-источников при выполнении сварочных работ и работ вблизи литейных печей.

Модель*	Артикул	Наименование (материал стекла/оправы)	Символы маркировки стекла	Символы маркировки оправы
□	56600	Очки защитные Классик с прямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ)	1B	BH
□	56601	Очки защитные Классик с непрямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ, нейлон, эластик)	1B	3BH
□	56602	Очки защитные Классик, не запотевающие, с прямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ)	1BN	BH
□	56603	Очки защитные Классик, не запотевающие с непрямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ, нейлон, эластик)	1BN	3BH
□	56604	Очки защитные Мастер прозрачные (поликарбонат/поликарбонат)	2C-1,2	1FT**
□	56605	Очки защитные Мастер дымчатые (поликарбонат/поликарбонат)	5-3,1	1FT**
□	56606	Очки защитные Мастер желтые (поликарбонат/поликарбонат)	2C-1,2	1FT**
□	56607	Очки защитные Мастер, не запотевающие (поликарбонат/поликарбонат)	2C-1,2	1FTN**
□	56608	Очки защитные Эксперт прозрачные (поликарбонат/нейлон)	2-1,2 1FT	FT
□	56609	Очки защитные Эксперт дымчатые (поликарбонат/нейлон)	5-3,1 1FT	FT
□	56610	Очки защитные Креатив с пластиковой оправой и эластичными дужками (поликарбонат/ нейлон, ПВХ, резина)	1FT	FT
□	56611	Очки защитные Эргономик (поликарбонат/поликарбонат)		1F**
□	56612	Очки защитные Супер с регулируемой длиной и наклоном дужек (поликарбонат/ нейлон, ПВХ, резина)		1F**

\*- модель обозначена V (галкой или цветовой меткой)

\*\* - маркировка стекла и оправы нанесена только на оправе очков

**Расшифровка маркировки очкового стекла**

Например, 2C-1,2 ЭНКОР 1 F T N

**Градационный шифр (обозначение только для очковых стекол с УФ- и ИК-светофильтрами):**

2-1,2 – защита от УФ излучения (при хорошей цветопередаче) – степень затемнения;

2C-1,2 – защита от УФ излучения – степень затемнения;

5-3,1 – защита от солнечного излучения – степень затемнения.

**Идентификационная метка изготовителя (торговая марка):**

ЭНКОР

**Оптический класс:**

1 – номер оптического класса очкового стекла без корректирующего эффекта

**Механическая прочность**

Нет символа – минимальная прочность

F – устойчивость к низкоэнергетическому удару  $45^{+1,5}$  м/с, (0,84Дж)

B – устойчивость к среднеэнергетическому удару  $120^{+3}$  м/с, (5,90Дж)

T – устойчивость при T° от -2° до +55°С

## Устойчивость к запотеванию (где требуется)

N – устойчивость к запотеванию

## Символы маркировки оправы

**Идентификационная метка изготовителя (торговая марка, торговый знак):**

ЭНКОР

**Обозначение соответствия нормативному документу:**

ТР ТС 019/2011 – соответствие ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

«О безопасности средств индивидуальной защиты»

**Область применения:**

Нет символа – защита от механических, УФ, ИК опасностей, солнечного излучения (основное применение);

3 – защита от механических, УФ, ИК опасностей, солнечного излучения, защита от капель или брызг.

**Механическая прочность:**

Нет символа – минимальная прочность;

F – устойчивость к низкоэнергетическому удару  $45^{+1.5}$  м/с, (0,84Дж);

B – устойчивость к среднеэнергетическому удару  $120^{+3}$  м/с, (5,90Дж);

T – устойчивость при T°C от -2° до +55°C;

N – для головы малого размера;

Дата изготовления (месяц, год)



EAES - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

## Использование, хранение, уход.

Перед первым и последующими использованиями:

- применяйте защитные очки в соответствии с техникой безопасности и условиями намеченной работы;

- убедитесь в отсутствии любых повреждений, в т.ч. царапин на стёклах очков (очки с повреждениями и царапинами на стекле непригодны для дальнейшего использования);

- полностью очистите очки, стёкла протрите специальными салфетками для оптических приборов. Для удаления с поверхностей очков частиц твёрдых материалов, обладающих абразивными свойствами, предварительно их промойте в чистой струе воды, или обдуйте чистым (без механических примесей) воздухом, или используйте мягкую кисть;

- произведите дезинфекцию поверхности очков, контактирующую с кожей человека;

**Запрещается:** наносить на поверхности очков растворители и другие агрессивные вещества (ацетон, кислоты, щёлочи и т.п.).

**Помните:** материалы, контактирующие с кожей человека, могут вызвать аллергическую реакцию при индивидуальной чувствительности.

**Внимание:** очки с оптическим классом стекол – 3 не предназначены для долгосрочного применения.

**Предупреждение:** защитные очки от высокоскоростных частиц, одетые поверх стандартных корректирующих очков, могут передавать удар и вызывать опасность для человека.

Перед и после использования храните и транспортируйте очки в оригинальной или специальной упаковке в сухом месте при температуре от 0 до +25°C. Не храните очки под прямыми солнечными лучами, вблизи источников влаги, тепла и химических веществ.

**Внимание:** если в маркировке отсутствует символ (T), это означает, что очки предназначены для защиты от частиц, движущихся с большой скоростью при комнатной температуре.

**Внимание:** Защитные очки являются неразборным изделием, категорически запрещается производить полную или частичную разборку, или изменение заводской конструкции защитных очков (снятие и установку очковых стёкол, деформацию или другое изменение формы оправы и т.д.)

**Внимание:** Производитель не несёт ответственность за травмы и другие любые повреждения, произошедшие из-за неправильного использования защитных очков.

**Дата изготовления:** в маркировке оправы очков.

**Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления.

**Срок службы:** до повреждений, царапин на стёклах, до окончания срока годности.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Оф. 339, д. 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:

394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, дом 2д, кабинет 17.

Тел./факс: (473) 239-03-33

E-Mail: opt@enkor.ru

**Соответствие требованиям:** Очки защитные Арт. \_\_\_\_\_ соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «о безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АУ04.В.60109, срок действия с 30.01.2018 г. по 29.01.2023 г.